

Bétaillères à deux essieux sans passage de roue (BD FP)

- **Équipements standard :**

- **Châssis monobloc en acier laminé.**
- **Plancher tôle larmée à bords relevés.**
- **Flèche d'attelage bipoutre en UPN.**
- **Béquille de maintien en hauteur à vis, à cric ou hydraulique.** Caisse renforcée.
- Intérieur de **caisse soudé en continu.**
- Porte arrière à deux battants (ouverture totale).
- **Portillon avant droit (l = 0,95m).**
- **Pont hydraulique rallongé.**
- **Suspension tandem.**
- **Freinage hydraulique.**



● Quelques OPTIONS :

- **Revêtement sur pont** ; résine et caoutchouc, bois.
- **Revêtement sur plancher** ; résine et caoutchouc, aluminium, acier.
- Flèche ressort.
- **Roue de secours** fixée.
- **Grilles extérieures** coulissantes.
- Caisse aluminium.
- **Feux leds** câblage renforcé.
- **Attelage** pour rotule.
- **Support bâtons et balais**.
- **Freinage** ; hydraulique, pneumatique, mixte.
- **Séparations intérieures** coulissantes.

► *D'autres options sont disponibles.*

● Les différents modèles :

FP	Poids à vide	Nbr de bêtes	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu	Roues	Haut. Plancher
BD 63	3,4 T	8 à 9	8,2 T	6,25 m	2,30 m	60 - 60 -6a	12,5/80 - 15,3	1,05 m
BD 68	3,6 T	9 à 10	8,1 T	6,75 m	2,30 m	60 - 60 -6a	12,5/80 - 15,3	1,05 m
BD 74	3,8 T	10	8,5 T	7,40 m	2,30 m	70 - 70 -6a	14,0/65 - 16	1,05 m
BD 78	4,0 T	10 à 11	8,4 T	7,80 m	2,30 m	70 - 70 -6a	14,0/65 - 16	1,05 m
BD 83	4,6 T	11 à 12	11,5 T	8,30 m	2,30 m	80 - 80 -8a	385/65 R 22,5	1,05 m
BD 88	4,8 T	12 à 13	11,3 T	8,80 m	2,30 m	80 - 80 -8a	385/65 R 22,5	1,05 m
BD 94	5,1 T	13 à 14	11,0 T	9,40 m	2,30 m	80 - 80 -8a	385/65 R 22,5	1,05 m
BD 103	5,6 T	14 à 15	13,2 T	10,30 m	2,30 m	90 - 90 8a	385/65 R 22,5	1,05 m
BD 115	6,0 T	16 à 17	15,4 T	11,50 m	2,30 m	100 - 100 -10a	385/65 R 22,5	1,05 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.