

Bétaillères à un essieu fixe (BS Std)

- **Équipements standard :**

- **Châssis acier monobloc laminé.**
- **Plancher tôle larmée à bords relevés.**
- **Flèche d'attelage bipoutre en UPN.**
- **Béquille de maintien en hauteur à vis, à cric ou hydraulique.**
- Caisse renforcée
- Intérieur de caisse soudé en continu.
- Porte arrière à deux battants (ouverture totale).
- Freinage hydraulique
- Portillon avant droit (l = 0,95m)




ÉTABLISSEMENT MASSON
71 Avenue de Ferrières, 70170 Port-sur-Saône
Mail : contact@masson-remorques.fr
Tel : 03.84.91.51.55

● Quelques OPTIONS :

- **Revêtement sur pont** ; résine et caoutchouc, bois.
- **Revêtement sur plancher** ; résine et caoutchouc, aluminium, acier.
- **Bâche.**
- **Flèche ressort.**
- **Grilles extérieures** coulissantes.
- Caisse aluminium.
- **Roue de secours** fixée.
- **Feux leds** câblage renforcé.
- **Freinage** ; hydraulique, pneumatique, mixte.
- Support bâtons/balais.
- **Séparations intérieures** coulissantes.

► *D'autres options sont disponibles.*

● Les différents modèles :

	Poids à vide	Nbr de bêtes	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu	Roues	Haut. Plancher
BS 15	1,2 T	2	1,5 T	2,70 m	1,50 m	60 6a	10,0/75 - 15,3	0,52 m
BS 20	1,3 T	2 à 3	1,5 T	2,70 m	2,00 m	60 6a	10,0/75 - 15,3	0,52 m
BS 27	1,7 T	3 à 4	3,0 T	2,70 m	2,30 m	60 6a	10,0/75 - 15,3	0,54 m
BS 32	1,8 T	4 à 5	3,0 T	3,15 m	2,30 m	60 6a	11,5/80 - 15,3	0,58 m
BS 38	2,0 T	5	3,0 T	3,80 m	2,30 m	60 6a	11,5/80 - 15,3	0,58 m
BS 42	2,1 T	5 à 6	4,5 T	4,20 m	2,30 m	70 - 6a	12,5/80 - 15,3	0,60 m
BS 47	2,3 T	6 à 7	4,5 T	4,70 m	2,30 m	70 - 6a	12,5/80 - 15,3	0,60 m
BS 53	2,5 T	7	5,3 T	5,30 m	2,30 m	70 - 6a	14,0/65 - 16	0,60 m
BS 58	2,6 T	7 à 8	5,2 T	5,80 m	2,30 m	70 - 6a	14,0/65 - 16	0,60 m
BS 63	2,9 T	8 à 9	8,0 T	6,25 m	2,30 m	80 - 8a	385/65 R22,5	0,73 m
BS 68	3,1 T	9 à 10	8,0 T	6,75 m	2,30 m	80 - 8a	385/65 R22,5	0,73 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.