

# Bétaillères à un essieu sans passage de roue (BS FP)

- **Équipements standard :**

- **Châssis monobloc en acier laminé.**
- **Plancher tôle larmée à bords relevés.**
- **Flèche d'attelage bipoutre en UPN.**
- **Béquille de maintien en hauteur à vis, à cric ou hydraulique. Caisse renforcée.**
- Intérieur de **caisse soudé en continu.**
- Porte arrière à deux battants (ouverture totale).
- **Portillon avant droit (l = 0,95m).**
- **Pont hydraulique rallongé.**
- **Freinage hydraulique.**



## • Quelques OPTIONS :

- **Revêtement sur pont** ; résine et caoutchouc, bois.
- **Revêtement sur plancher** ; résine et caoutchouc, aluminium, acier.
- **Bâche.**
- **Roue de secours** fixée.
- **Grilles extérieures** coulissantes.
- Caisse aluminium.
- **Feux leds** câblage renforcé.
- Différents **coffres de rangements.**
- Porte document.
- **Freinage** ; hydraulique, pneumatique, mixte.
- **Séparations intérieures** coulissantes.

► *D'autres options sont disponibles.*

## • Les différents modèles :

<b>FP</b>	Poids à vide	Nbr de bêtes	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu	Roues	Haut. Plancher
<b>BS 53</b>	2,6 T	7	5,2 T	5,30 m	2,30 m	70 - 6a	14,0/65 - 16	1,00 m
<b>BS 58</b>	2,7 T	7 à 8	5,1 T	5,80 m	2,30 m	70 - 6a	14,0/65 - 16	1,00 m
<b>BS 63</b>	3,1 T	8 à 9	8,0 T	6,25 m	2,30 m	80 - 8a	445/45 R 19,5	1,00 m
<b>BS 68</b>	3,3 T	9 à 10	8,0 T	6,75 m	2,30 m	80 - 8a	445/45 R 19,5	1,00 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.