

Bétaillères à un essieu relevable (BS REA)

• Équipements Standard

- Châssis en acier laminé.
- Plancher tôle larmée à bords relevés.
- Flèche d'attelage bipoutre en UPN.
- Béquille de maintien en hauteur à vis, à cric, hydraulique avec pompe manuelle (suivant modèle).
- Caisse renforcée.
- Intérieur de caisse soudé en continu.
- Porte arrière à deux battants (ouverture totale).
- Freinage hydraulique.
- Portillon avant droit (l= 0,95m).

==> Système d'amortissement avec **essieu à roues escamotables à barre de torsion**, amortisseur à **boule d'azote** et système de **sécurité parachute**.



● Quelques OPTIONS :

- **Revêtement sur plancher** ; résine et caoutchouc, aluminium, acier. ■
Bâche.
- **Flèche ressort.**
- **Freinage** ; pneumatique, mixte.
- **Grilles extérieures** coulissantes.
- Caisse aluminium.
- **Roue de secours** fixée.
- Renfort de toiture.
- **Feux leds** câblage renforcé.
- Compteur **hubodomètre**.
- **Séparations intérieures** coulissantes.

► *D'autres options sont disponibles.*

● Les différents modèles :

REA	Poids à vide	Nbr de bêtes	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu	Roues	Haut. Plancher
BS 42	2,4 T	5 à 6	4,5 T	4,20 m	2,30 m	70 - 6a	12,5/80 - 15,3	0,60 m
BS 47	2,6 T	6 à 7	4,5 T	4,70 m	2,30 m	70 - 6a	12,5/80 - 15,3	0,60 m
BS 53	2,8 T	7	5,2 T	5,30 m	2,30 m	70 - 6a	14,0/65 - 16	0,60 m
BS 58	2,9 T	7 à 8	5,1 T	5,80 m	2,30 m	70 - 6a	14,0/65 - 16	0,60 m
BS 63	3,2 T	8 à 9	8,0 T	6,25 m	2,30 m	80 - 8a	385/65 R 22,5	0,73 m
BS 68	3,4 T	9 à 10	8,0 T	6,75 m	2,30 m	80 - 8a	385/65 R 22,5	0,73 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.