

Plateaux trainés 6 roues (GR)

- **Équipements standard :**

- **Châssis métallique à col de cygne IPE et HEA.**
- **Plancher tôle plane avec bords relevés monobloc, bois (sapin) ou sans plancher.**
- **Tourêt de brêlage arrière avec ressort maintien en hauteur.**
- Deux tourets de brêlage arrière.
- **Deux échelettes avec panneau (haut 0,90m) coulissantes :**
 - de 0 à 0,75m (0 à 0,60m sur plateaux 12,00m) pour *balles rondes*.
 - de 0 à 0,60m (0 à 0,45m sur plateaux 12,00m) pour *balles carrées*.
- **Direction plaque tournante** oscillant sur tourelle à billes.
- Double cadre UPN.
- **Freinage hydraulique.**



• Quelques OPTIONS :

- Freinage hydraulique (ess.AR).
- Suspension demi-tandem (ess.AV).
- Suspension demi-tandem (ess.AR).
- Roue de secours avec panier à treuil.
- Tandem avec essieu suiveur arrière.
- Freinage ; hydraulique, pneumatique, mixte.
- Feux leds câblage renforcé.
- Jeu de panneaux ou demi-panneaux réhausse d'échelettes (haut. 0,85m).
- Attelage arrière renforcé.

► D'autres options sont disponibles.

• Les différents modèles :

	Poids à vide	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu avant	Essieu arrière	Frein	Roues (avant/arrière)		Haut. sol
GR 10-08	2,8 T	10 T	8,00 m	2,50 m	70 - 6a	BAL 70 - 6a	4r	12,5/80 - 15,3		1,05 m
GR 10-09	3,0 T	10 T	9,00 m	2,50 m	70 - 6a	BAL 70 - 6a	4r	12,5/80 - 15,3		1,05 m
GR 10-10	3,4 T	10 T	10,00 m	2,50 m	70 - 6a	BAL 70 - 6a	4r	12,5/80 - 15,3		1,05 m
GR 12-08	3,1 T	12 T	8,00 m	2,50 m	80 - 6a	BAL 80 - 6a	4r	14,0/65 - 16		1,08 m
GR 12-09	3,4 T	12 T	9,00 m	2,50 m	80 - 6a	BAL 80 - 6a	4r	14,0/65 - 16		1,08 m
GR 12-10	3,8 T	12 T	10,50 m	2,50 m	80 - 6a	BAL 80 - 6a	4r	14,0/65 - 16		1,08 m
GR 12-12	4,1 T	12 T	12,00 m	2,50 m	80 - 6a	BAL 80 - 6a	4r	14,0/65 - 16		1,08 m
GR 15-10	4,5 T	15 T	10,50 m	2,50 m	80 - 8a	BAL 80 - 8a	4r	385/65 R 22,5		1,22 m
GR 15-12	5,0 T	15 T	12,00 m	2,50 m	80 - 8a	BAL 80 - 8a	4r	385/65 R 22,5		1,22 m
GR 16-10	4,7 T	16 T	10,50 m	2,50 m	80 - 8a	BAL 80 - 8a	4r	445/45 R 19,5	315/60 R 22,5	1,15 m
GR 16-12	5,2 T	16 T	12,00 m	2,50 m	80 - 8a	BAL 80 - 8a	4r	445/45 R 19,5	315/60 R 22,5	1,15 m
GR 20-10	4,9 T	20 T	10,50 m	2,50 m	90 - 8a	BAL 90 - 8a	6r	445/45 R 19,5	385/65 R 22,5	1,17 m
GR 20-12	5,4 T	20 T	12,00 m	2,50 m	90 - 8a	BAL 90 - 8a	6r	445/45 R 19,5	385/65 R 22,5	1,17 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.