

# Plateaux trainés direction auto-vireur (TS)

- **Équipements standard :**

- **Châssis métallique laminé ou profilé.**
- **Plancher tôle avec bords relevés monocoque, bois (sapin) ou sans plancher.**
- Touret de brêlage arrière.
- Deux **échelettes** avec panneau (haut.0,90m) **coulissantes** :
  - de 0 à 0,75m (0 à 0,60m sur plateaux 12,00m) pour *balles rondes*.
  - de 0 à 0,60m (0 à 0,45m sur plateaux 12,00m) pour *balles carrées*.
- **Freinage hydraulique.**

=> La Direction auto-vireur permet une meilleure stabilité de votre véhicule, les chemins escarpés ne seront plus un problème.



## ● Quelques OPTIONS :

- Freinage hydraulique (ess.AV).
- Suspension demi-tandem (ess.AV).
- Suspension demi-tandem (ess.AR).
- Roue de secours avec panier à treuil.
- Feux leds câblage renforcé.
- Compteur de roues (**hubodomètre**).
- Attelage arrière renforcé.
- Différents **coffres de rangement**.

► *D'autres options sont disponibles.*

## ● Les différents modèles :

	Poids à vide	Charge Utile	Longueur	Largeur	Essieu (avant-arrière)		Roues	Haut. sol
<b>TS 44</b>	1,0 T	4,0 T	4,50 m	1,80 m	50 - 5a		10,0/75 - 15,3	0,86 m
<b>TS 45</b>	1,2 T	4,0 T	5,00 m	2,00 m	50 - 5a		10,0/75 - 15,3	0,86 m
<b>TS 55</b>	1,2 T	5,0 T	5,00 m	2,00 m	60 - 6a		10,0/75 - 15,3	0,90 m
<b>TS 56</b>	1,4 T	5,0 T	6,00 m	2,25 m	60 - 6a		10,0/75 - 15,3	0,90 m
<b>TS 65</b>	1,3 T	6,0 T	5,00 m	2,25 m	60 - 6a		11,5/80 - 15,3	0,95 m
<b>TS 66</b>	1,5 T	6,0 T	6,00 m	2,50 m	60 - 6a		11,5/80 - 15,3	0,95 m
<b>TS 67</b>	1,7 T	6,0 T	7,00 m	2,50 m	60 - 6a		11,5/80 - 15,3	0,95 m
<b>TS 77</b>	1,7 T	7,0 T	7,00 m	2,50 m	60 - 6a	70 - 6a	11,5/80 - 15,3	0,95 m
<b>TS 78</b>	1,9 T	7,0 T	8,00 m	2,50 m	60 - 6a	70 - 6a	11,5/80 - 15,3	0,95 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.