

Plateaux trainés 4 roues (GT)

- **Équipements standard :**

- **Châssis métallique à col de cygne IPE et HEA.**
- **Plancher tôle plane avec bords relevés monobloc, bois (sapin) ou sans plancher.**
- **Touret de brêlage arrière avec ressort maintien en hauteur.**
- Deux tourets de brêlage arrière.
- **Deux échelles avec panneau (haut.0,90m) coulissantes :**
 - de 0 à 0,75m (0 à 0,60m sur plateaux 12,00m)pour *balles rondes*.
 - de 0 à 0,60m (0 à 0,45m sur plateaux 12,00m)pour *balles carrées*.
- **Direction plaque tournante oscillant sur tourelle à billes.**
- Double cadre UPN.
- **Freinage hydraulique.**



ÉTABLISSEMENT MASSON
72 Avenue de Ferrières, 70170 Port-sur-Saône
Mail : contact@masson-remorques.fr
Tel : 03.84.91.51.55

• Quelques OPTIONS :

- Freinage hydraulique (ess.AR).
- Suspension demi-tandem (ess.AV).
- Suspension demi-tandem (ess.AR).
- Roue de secours avec panier à treuil.
- Freinage, hydraulique, pneumatique, mixte.
- Feux leds câblage renforcé.
- Compteur de roues (hubodomètre).
- Différents coffres de rangement.

► *D'autres options sont disponibles.*

• Les différents modèles :

	Poids à vide	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu avant	Essieu arrière	Frein	Roues	Haut. Sol
GT 505	1,4 T	5,0 T	5,00 m	2,00 m	60 - 6a		AR	10,0/75 - 15,3	0,92 m
GT 506	1,6 T	5,0 T	6,00 m	2,25 m	60 - 6a		AR	10,0/75 - 15,3	0,92 m
GT 605	1,6 T	6,0 T	5,00 m	2,25 m	60 - 6a		AR	11,5/80 - 15,3	1,00 m
GT 606	1,7 T	6,0 T	6,00 m	2,50 m	60 - 6a		AR	11,5/80 - 15,3	1,00 m
GT 707	2,0 T	7,0 T	7,00 m	2,50 m	60 - 6a	70 - 6a	AR	11,5/80 - 15,3	1,00 m
GT 708	2,2 T	7,0 T	8,00 m	2,50 m	60 - 6a	70 - 6a	AR	11,5/80 - 15,3	1,00 m
GT 906	2,0 T	9,7 T	6,00 m	2,50 m	70 - 6a		4r	12,5/80 - 15,3	1,05 m
GT 907	2,3 T	9,5 T	7,00 m	2,50 m	70 - 6a		4r	12,5/80 - 15,3	1,05 m
GT 908	2,5 T	9,3 T	8,00 m	2,50 m	70 - 6a		4r	12,5/80 - 15,3	1,05 m
GT 909	2,6 T	9,0 T	9,00 m	2,50 m	70 - 6a		4r	12,5/80 - 15,3	1,05 m
GT 10-08	2,6 T	10,5 T	8,00 m	2,50 m	70 - 8a	80 - 8a	AR	13,5/75 - 430	1,09 m
GT 10-09	2,8 T	10,3 T	9,00 m	2,50 m	70 - 8a	80 - 8a	AR	13,5/75 - 430	1,09 m
GT 10-10	3,0 T	10,0 T	10,00 m	2,50 m	70 - 8a	80 - 8a	AR	13,5/75 - 430	1,09 m
GT 12-08	2,9 T	12,4 T	8,00 m	2,50 m	80 - 8a		4r	385/65 R 22,5	1,22 m
GT 12-09	3,1 T	12,2 T	9,00 m	2,50 m	80 - 8a		4r	385/65 R 22,5	1,22 m
GT 12-10	3,3 T	12,0 T	10,00 m	2,50 m	80 - 8a		4r	385/65 R 22,5	1,22 m
GT 15-09	3,4 T	15,0 T	9,00 m	2,50 m	90 - 10a		4r	385/65 R 22,5	1,22 m
GT 15-10	3,6 T	15,0 T	10,00 m	2,50 m	90 - 10a		4r	385/65 R 22,5	1,22 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook

OU contactez directement votre concessionnaire.