

Plateaux semi-portés 4 roues (SR)

- **Équipements standard :**

- **Châssis métallique en tube.**
- **Plancher tôle avec bords relevés monocoque, bois (sapin) ou sans plancher.**
- **Flèche poutre d'attelage à hauteur fixe.**
- **Touret de brêlage arrière.**
- **Deux échelettes avec panneau (haut. 0,90m) coulissantes :**
 - de 0 à 0,75m (0 à 0,60m sur plateaux 12,00m) pour *balles rondes*.
 - de 0 à 0,60m (0 à 0,45m sur plateaux 12,00m) pour *balles carrées*.
- **Freinage hydraulique.**



• Quelques OPTIONS :

- **Suspension tandem.**
- Tandem avec **essieu suiveur.**
- **Roue de secours** fixée avec panier à treuil.
- Flèche ressort.
- Béquille hydraulique.
- **Freinage** ; hydraulique, pneumatique, mixte.
- **Feux leds** câblage renforcé.
- Touret de brêlage + gyrophare.
- Jeu de **panneaux** ou demi-panneaux **réhausse d'échelettes** (haut. 0,85m).

► *D'autres options sont disponibles.*

• Les différents modèles :

	Poids à vide	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu	Roues	Hauteur sol
SR 60	2,3 T	8,0 T	6,00 m	2,50 m	BAL 70-6a	11,5/80 - 15,3	0,98 m
SR 70	2,4 T	10,3 T	7,00 m	2,50 m	BAL 80-6a	12,5/80 - 15,3	1,00 m
SR 80	2,6 T	10,0 T	8,00 m	2,50 m	BAL 80-6a	12,5/80 - 15,3	1,00 m
SR 9-09	2,9 T	9,7 T	9,00 m	2,50 m	BAL 80-6a	12,5/80 - 15,3	1,04 m
SR 12-08	3,0 T	12,0 T	8,00 m	2,50 m	BAL 80-8a	385/65 R 22,5	1,23 m
SR 12-09	3,2 T	12,0 T	9,00 m	2,50 m	BAL 80-8a	385/65 R 22,5	1,23 m
SR 12-10	3,5 T	12,0 T	10,00 m	2,50 m	BAL 80-8a	385/65 R 22,5	1,23 m
SR 15-08	3,1 T	15,0 T	8,00 m	2,50 m	BAL 90-8a	385/65 R 22,5	1,23 m
SR 15-09	3,3 T	15,0 T	9,00 m	2,50 m	BAL 90-8a	385/65 R 22,5	1,23 m
SR 15-10	3,6 T	15,0 T	10,00 m	2,50 m	BAL 90-8a	385/65 R 22,5	1,23 m

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.