

Porte-engins Agricoles

- **Équipements standard :**

- **Plancher et pans inclinés tôle larmée (centre) et bois (cotés).**
- **Châssis** de fortes sections **en acier laminé.**
- **Flèche d'attelage fixe** ou à ressort (selon modèle).
- **Rampes arrière tôle larmée** avec barettes acier, **repliage hydraulique** par distributeur arrière.
- **Béquille arrière** à cric manuel ou sabot hydraulique double effet, avec **commande indépendante** gauche et droite par distributeur arrière.
- **Béquille à cric, pied hydraulique** à commande manuelle ou **sabot hydraulique** double effet avec commande au tracteur.
- **Freinage hydraulique.**
- **Butoir avant** retours latéraux.
- **Anneaux d'arrimage** sur bords extérieurs.



- **Quelques OPTIONS :**

- **Freinage** ; hydraulique, pneumatique ou mixte.
- **Flèche ressort.**
- **Plancher bois dur.**
- **Consoles élargisseurs** rabattables coté.
- **Rampes manuelles compensées.**
- **Stabilisateur arrière à sabot DE.**
- **Berceaux sur rampes sans béquille**

► *D'autres options sont disponibles.*

- ***Les différents modèles :***

	Poids total en charge	Charge utile	Longueur	Largeur	Essieu	Roues	Haut. Sol	Béquille avant	Béquille arrière
SPPE 09/45	9,5 T	7,5 T	4,50 m	2,20 m	1x C80-8	1x445/45 R 19,5 NF	1,00 m	Cric	Manuelle
SRPE 14/60	14 T	11 T	6,00 m	2,50 m	2xC80-6	2x215/75 R 17,5	0,92 m	Pied Hydraulique	Manuelle
SRPE 18/70	18 T	14 T	7,00 m	2,50 m	2xC90-8	8x215/75 R 17,5	0,92 m	Pied Hydraulique	Sabot DE
SRPE 23/80	23 T	18 T	8,00 m	2,50 m	2x100-10	4x445/45 R 19,5 NF	1,05 m	Sabot DE	Sabot DE
SRPE 32/90	32 T	25 T	9,00 m	2,50 m	3xC120-8 suiveur	12x215/75 R 17,5	0,95 m	Sabot DE	Sabot DE
SRPE 32/100	32 T	24 T	10,00 m	2,50 m	3xC120-8 suiveur	12x215/75 R 17,5	0,95 m	Sabot DE	Sabot DE

Pour tout renseignement contactez-nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.